

## **Supra HE 11**



### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- **Τύπος κίνησης:**
  1. Από από τρικύλινδρο πετρελαιοκινητήρα, με τετρακύλινδρο συμπιεστή **05K4, 1.123cm<sup>3</sup>**
  2. Από τριφασικό ηλεκτροκινητήρα ισχύος **7.5 kW** για την λειτουργία του ψυκτικού μηχανήματος με παροχή ρεύματος, όταν το όχημα βρίσκεται εν στάσει
- **Ψυκτικό μέσο:** R-452a (οικολογικό φρέον)
- **Βάρος:** 500 kg
- **Διαστάσεις:** 615 x 1.915 x 815 mm
- **Παροχή αέρα στον εξατμιστή:** 3.346 m<sup>3</sup>/h
- **Ψυκτική Ισχύς (σε εξωτερική θερμοκρασία 30°C – πρότυπο ATP)**
- **Στους 0°C:** 10.810 W
- **Στους -20°C:** 5.930 W
- **Απόψυξη**
- Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία
- **Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά:**
  - Ανανεωμένος σχεδιασμός με βελτιωμένο αεροδυναμικό συντελεστή
  - Αυξημένη ενεργειακή απόδοση, με σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας
  - Υβριδική (semi-electric) λειτουργία
  - Μειωμένος αριθμός κινούμενων μερών
  - Νέος συμπυκνωτής τεχνολογίας MCHE

- Ενισχυμένος ιμάντας με αυξημένη διάρκεια ζωής έως 4.000 ώρες
- Μειωμένη ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιγότερα σημεία πιθανής διαρροής
- Διαστήματα συντήρησης κάθε 2.000 ώρες λειτουργίας
- Ενσωματωμένο σύστημα τηλεματικής Carrier (Lynx)

- **Ηλεκτρονικό Cab Control για χειρισμό του μηχανήματος από την καμπίνα του οδηγού**

- Εύχρηστο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου με ένδειξη:

- Βλαβών
- Ωρών λειτουργίας (ωρόμετρο)

