

Supra HE 6



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- **Τύπος κίνησης:**
 1. Από από τρικύλινδρο πετρελαιοκινητήρα, **482cm³** με τετρακύλινδρο συμπιεστή **05K2**
 2. Από τριφασικό ηλεκτροκινητήρα ισχύος **5.5 kW** για την λειτουργία του ψυκτικού μηχανήματος με παροχή ρεύματος, όταν το όχημα βρίσκεται εν στάσει
- **Ψυκτικό μέσο:** R-452a (οικολογικό φρέον)
- **Βάρος:** 431 kg
- **Διαστάσεις:** 615 x 1914 x 815 mm
- **Παροχή αέρα στον εξατμιστή:** 2.571 m³/h

- **Ψυκτική Ισχύς** (σε εξωτερική θερμοκρασία 30°C – πρότυπο ATP)
- **Στους 0°C:** 6.300 W
- **Στους -20°C:** 3.570 W

- **Απόψυξη**
- Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία

- **Microprocessor για έλεγχο λειτουργίας του μηχανήματος**
- **Ηλεκτρονικό Cab Control για χειρισμό του μηχανήματος από την καμπίνα του οδηγού**
- **Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά:**
 - Ανανεωμένος σχεδιασμός με βελτιωμένο αεροδυναμικό συντελεστή

- Αυξημένη ενεργειακή απόδοση, με σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας
- Υβριδική (semi-electric) λειτουργία
- Μειωμένος αριθμός κινούμενων μερών
- Νέος συμπυκνωτής τεχνολογίας MCHE
- Ενισχυμένος ιμάντας με αυξημένη διάρκεια ζωής έως 4.000 ώρες
- Μειωμένη ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιγότερα σημεία πιθανής διαρροής
- Διαστήματα συντήρησης κάθε 2.000 ώρες λειτουργίας
- Ενσωματωμένο σύστημα τηλεματικής Carrier (Lynx)

-