

Supra HE 8



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- **Τύπος κίνησης:**
 1. Από από τρικύλινδρο πετρελαιοκινητήρα, **719 cc** με τετρακύλινδρο συμπιεστή **05K2**
 2. Από τριφασικό ηλεκτροκινητήρα ισχύος **5.5 kW** για την λειτουργία του ψυκτικού μηχανήματος με παροχή ρεύματος, όταν το όχημα βρίσκεται εν στάσει
- **Ψυκτικό μέσο:** R-452a (οικολογικό φρέον)
- **Βάρος:** 440 kg
- **Διαστάσεις:** 615 x 1914 x 815 mm
- **Παροχή αέρα στον εξατμιστή:** 2.577 m³/h
- **Ψυκτική Ισχύς (σε εξωτερική θερμοκρασία 30°C – πρότυπο ATP)**
- **Στους 0°C:** 7.710 W
- **Στους -20°C:** 3.950 W
- **Απόψυξη**
- Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία
- **Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά:**
 - Ανανεωμένος σχεδιασμός με βελτιωμένο αεροδυναμικό συντελεστή
 - Αυξημένη ενεργειακή απόδοση, με σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας
 - Υβριδική (semi-electric) λειτουργία
 - Μειωμένος αριθμός κινούμενων μερών
 - Νέος συμπυκνωτής τεχνολογίας MCHE
 - Ενισχυμένος ιμάντας με αυξημένη διάρκεια ζωής έως 4.000 ώρες

- Μειωμένη ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιγότερα σημεία πιθανής διαρροής
 - Διαστήματα συντήρησης κάθε 2.000 ώρες λειτουργίας
 - Ενσωματωμένο σύστημα τηλεματικής Carrier (Lynx)
-
- **Microprocessor για έλεγχο λειτουργίας του μηχανήματος**
 - **Ηλεκτρονικό Cab Control για χειρισμό του μηχανήματος από την καμπίνα του οδηγού**