

Supra HE 9



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- **Τύπος κίνησης:**
 1. Από από τρικύλινδρο πετρελαιοκινητήρα, **719 cm²** με τετρακύλινδρο συμπιεστή **05K2, 400cm³**
 2. Από τριφασικό ηλεκτροκινητήρα ισχύος **5.5 kW** για την λειτουργία του ψυκτικού μηχανήματος με παροχή ρεύματος, όταν το όχημα βρίσκεται εν στάσει
- **Ψυκτικό μέσο:** R-452a (οικολογικό φρέον)
- **Βάρος:** 460 kg
- **Διαστάσεις:** 615 x 1914 x 815 mm
- **Παροχή αέρα στον εξατμιστή:** 2.445 m³/h
- **Ψυκτική Ισχύς** (σε εξωτερική θερμοκρασία 30°C – πρότυπο ATP)
- **Στους 0°C:** 9.020 W
- **Στους -20°C:** 5.390 W
- **Απόψυξη**
- Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία
- **Microprocessor** για έλεγχο λειτουργίας του μηχανήματος
- **Ηλεκτρονικό Cab Control** για χειρισμό του μηχανήματος από την καμπίνα του οδηγού
- **Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά:**
 - Ανανεωμένος σχεδιασμός με βελτιωμένο αεροδυναμικό συντελεστή

- Αυξημένη ενεργειακή απόδοση, με σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας
- Μικρότερο βάρος
- Υβριδική (semi-electric) λειτουργία
- Μειωμένος αριθμός κινούμενων μερών
- Νέος συμπυκνωτής τεχνολογίας MCHE
- Ενισχυμένος ιμάντας με αυξημένη διάρκεια ζωής έως 4.000 ώρες
- Μειωμένη ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιγότερα σημεία πιθανής διαρροής
- Διαστήματα συντήρησης κάθε 2.000 ώρες λειτουργίας
- Ενσωματωμένο σύστημα τηλεματικής Carrier (Lynx)